

Check List

Data:

Azienda:

Indirizzo:

Città:

RSPP:

MOVIMENTAZIONE PRODOTTI

PERICOLOSI

Aspetti Generali

Punti di Verifica	Si	No	N.A
Per ogni prodotto utilizzato sono state esaminate le schede di sicurezza			
Si è cercato di sostituire i prodotti pericolosi con altri meno pericolosi			
I vari materiali sono stati stoccati in base alla loro tipologia e pericolosità			
Il locale di stoccaggio è riservato solo a tale impiego, con adeguato ricambio di aria. Sono stati previsti sistemi di contenimento di eventuali sversamenti, come ad esempio vasche di contenimento.			
E' frequentemente e secondo scadenze prefissate controllato lo stato di conservazione di imballaggi e contenitori			
La porta (con caratteristiche di resistenza al fuoco) è mantenuta sempre chiusa, evitando di piazzare cunei o altro per tenere aperta la porta con aumento del rischio di diffusione all'esterno di materiale pericoloso			
Le sostanze incompatibili o capaci di effetti sinergici sono mantenute separate			
In ogni locale di stoccaggio è presente, aggiornato e immediatamente disponibile un documento contenente tutte le informazioni riportate sulle schede di sicurezza dei prodotti (nome, frasi di rischio, informazioni sul comportamento da tenere in caso d'emergenza ecc.			
Tutte le merci in deposito sono state dettagliatamente etichettate, secondo la normativa vigente			
Il contatto dei prodotti pericolosi con pelle, occhi, bocca e vie respiratorie viene evitato facendo ricorso ai D.P.I del caso			
Sono scrupolosamente osservate le norme d'igiene personale			
Sono state previste procedure scritte sul comportamento da tenere in caso di emergenza			
I prodotti in sacchi su bancali sono stati stoccati in modo da evitare che possano essere urtati da carrelli elevatori			
I liquidi infiammabili o le sostanze che possono emettere vapori infiammabili o tossici sono conservati in recipienti e in locali sicuri e nelle quantità strettamente necessarie			
In caso di fuoriuscita di polveri, sono utilizzati mezzi mobili di aspirazione e/o spazzatrici stradali, indossando D.P.I. (tute, maschere, ecc.)			
Per evitare i rischi derivanti dalla necessità di interventi manuali da parte dei lavoratori all'interno dei silos per lo stoccaggio di materiali in polvere che possono dar luogo alla formazione di ponti o grumi, sono stati programmati correttamente i tempi di permanenza dei vari materiali all'interno dei silos			
I silos sono stati dotati di piastre vibranti e/o di ugelli per l'immissione di getti di aria compressa per sbloccare il materiale			
Per evitare i rischi derivanti dalla rottura o distacco dei tubi flessibili utilizzati per lo scarico delle autocisterne si procede ad una accurata manutenzione preventiva di giunti, tubi, ecc.			